

KATALOG TERMINÁLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBSAH

<u>TERMINÁLY</u>	3
<u>ČTEČKY</u>	7
<u>KONTROLÉRY</u>	11
<u>ZDROJE</u>	13
<u>PRODLUŽKY</u>	13
<u>KONZOLE</u>	15
<u>OSTATNÍ</u>	17
<u>PŘEHLED VŠECH PRODUKTŮ</u>	18
<u>O NÁS</u>	19



TERMINÁLY

Biomodular 2

Modulární biometrický terminál pro časovou a docházkovou evidenci s kovovým tělem.

Otisk prstu: ANO (volitelně)

RFID: EM 125 kHz / MIFARE 13,56 MHz / TWN4-P

Displej: 10,1 ", IPS kapacitní, 1920x1200

I/O: 2x USB 3.2, 1x RJ45, HDMI

Rozměry: 263x222x52 mm

Hmotnost: 1,9 kg

Krytí: IP20

Napájení: 12 V DC, 5 A

OS: Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

CPU: Intel N100/N150, quadcore, 6 MB cache

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Rozšíření: M.2 slot, PoE modul

Konzole: standardní, hluboká, na stůl, klopená 15°

Audio: 2x2,5 W (volitelně)



Více informací naleznete v samostatném katalogovém listu.

Terminál BC36

Terminál pro časovou a docházkovou evidenci s otiskem prstu.

Otisk prstu: ANO

RFID: EM 125 kHz

Displej: 3,5 ", kapacitní

Komunikace: USB

Rozměry: 192x140x41 mm

Hmotnost: 1,05 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

SAP: 1010958



Terminál BC36 MIFARE

Terminál pro časovou a docházkovou evidenci s otiskem prstu.

Otisku prstu: ANO

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: 3,5 ", kapacitní

Komunikace: USB

Rozměry: 192x140x41 mm

Hmotnost: 1,05 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

SAP: 5033187



Terminál C70

Přístupový terminál s možností kontroly docházky s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: ANO

RFID: EM 125 kHz

Displej: LCD, černobílý

Komunikace: RS232/485, TCP/IP, USB

Rozměry: 140,5x116x43,5 mm

Hmotnost: 0,85 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC

SAP: 1010976



Terminál C70 MIFARE

Přístupový terminál s možností kontroly docházky s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: ANO

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: LCD, černobílý

Komunikace: RS232/485, TCP/IP, USB

Rozměry: 140,5x116x43,5 mm

Hmotnost: 0,85 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC

SAP: 1010975



Terminál B90

Terminál pro časovou a docházkovou evidenci s otiskem prstu.

Otisk prstu: ANO

RFID: EM 125 kHz

Displej: 3,5 ", kapacitní

Komunikace: RS-232/485, TCP/IP, USB

Rozměry: 140x160x45 mm

Hmotnost: 1,5 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

SAP: 1011543



Terminál B90 MIFARE

Terminál pro časovou a docházkovou evidenci s otiskem prstu.

Otisk prstu: ANO

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: 3,5 ", kapacitní

Komunikace: RS-232/485, TCP/IP, USB

Rozměry: 140x160x45 mm

Hmotnost: 1,5 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

SAP: 5030359



Terminál C20

Přístupový terminál s možností kontroly docházky s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: EM 125 kHz

Displej: LCD, Černobílý

Komunikace: TCP/IP, RS232/485, USB

Rozměry: 129,5x95x48,5 mm

Hmotnost: 0,7 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: DC 12 V

SAP: 1011546



Terminál C20 MIFARE

Přístupový terminál s možností kontroly docházky s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: LCD, Černobílý

Komunikace: TCP/IP, RS232/485, USB

Rozměry: 129,5x95x48,5 mm

Hmotnost: 0,7 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC

SAP: 1011069



Terminál D30 FP/ID

Biometrická čtečka otisků prstů s kovovým krytem a odolností IP65.

Otisk prstu: ANO

RFID: EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: RS485, TCP/IP, USB

Rozměry: 73x148x34,5 mm

Hmotnost: 1,15 kg

Provozní podmínky: -10 ... 60 °C, 10–90 % RV

Napájení: 12 V DC

SAP: 1010965



Terminál D10

Terminál pro řízení přístupu s integrovaným RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: Ethernet, RS232/485, USB

Rozměry: 153x95,5x35,5 mm

Hmotnost: 0,7 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 3 A

SAP: 1010996



Terminál D10 MIFARE

Terminál pro řízení přístupu s integrovaným RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: NE

Komunikace: Ethernet, RS232/485, USB

Rozměry: 153x95,5x35,5 mm

Hmotnost: 0,7 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 3 A

SAP: 1010972



Terminál B88

Přístupový terminál s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: EM 125 kHz

Displej: 3,5", kapacitní

Komunikace: TCP/IP, RS485/RS232, USB

Rozměry: 205,6x150x41,6 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

SAP: 1010956



Terminál B88 MIFARE

Přístupový terminál s integrovanou RFID čtečkou.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: 3,5", kapacitní

Komunikace: TCP/IP, RS485/RS232, USB

Rozměry: 205,6x150x41,6 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: DC 12 V 1,5 A

SAP: 5031725



ČTEČKY

Čtečka externí MF/DF RS485

Voděodolná RFID čtečka RS485.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE DESFire

Displej: NE

Komunikace: RS485

Rozměry: 115x70x13 mm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -10 ... 70 °C

Napájení: 7-12 V DC

SAP: 1011227



Externí čtečka EM40 RS485 adr 01

RFID čtečka se zabudovanou LED, zvukovou signalizací a krytím IP65.

Otisku prstu: NE

RFID: ANO, EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: RS485


Rozměry: 11,6x1,6x7,5 cm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -20 ... 65 °C, 10–90 % RV

Napájení: 6-14 V DC

SAP: 1011538



Externí čtečka EM40 RS485 adr 02

RFID čtečka se zabudovanou LED, zvukovou signalizací a krytím IP65.

Otisku prstu: NE

RFID: ANO, EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: RS485


Rozměry: 11,6x1,6x7,5 cm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -20 ... 65 °C, 10–90 % RV

Napájení: 6-14 V DC

SAP: 1011540



Externí čtečka FP/ID EM40

USB Personifikátor USBP, parametry otisku prstu a RFID jsou konfigurovatelné.

Otisku prstu: ANO

RFID: EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: USB, 3metrový kabel

Rozměry: 130x64x48 mm

Hmotnost: 350 g

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Napájení: 5 V DC

SAP: 5029786



Čtečka USB 10 DIGITS HEX

RFID čtečka karet.

Otisku prstu: NE

RFID: EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: USB

Rozměry: 110x83x28 mm

Hmotnost: 130 g

Délka kabelu: 1,5 m

Napájení: 5 V DC

SAP: 1011010



Personifikátor USB MF/DF

Čtečka a zapisovač karet MIFARE.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE 13,56 MHz, DESFire

Displej: NE

Komunikace: USB

Rozměry: 65x100x24,7 mm

Hmotnost: 115 g

Provozní podmínky: -10 ... 60 °C, 10–90 % RV

Napájení: 5 V, 100 mA

SAP: 1011084



PC11

RFID čtečka se zabudovanou LED, zvukovou signalizací a krytím IP65.

Otisku prstu: NE

RFID: EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: Wiegand 26


Rozměry: 116x75x17,3 mm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -20 ... 65 °C, 10–90 % RV

Napájení: 6-14 V DC, 70 mA

SAP: 1010992



PC11M

RFID čtečka se zabudovanou LED, zvukovou signalizací a krytím IP65.

Otisk prstu: NE

RFID: MIFARE 13,56 MHz

Displej: NE

Komunikace: Wiegand 26

Rozměry: 116x75x17,3 mm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -25 ... 65 °C, 10–90 % RV

Napájení: 6-14 V DC, 70 mA

SAP: 1011049



PC1E

USB RFID čtečka.

Otisk prstu: NE

RFID: ANO

Displej: NE

Komunikace: USB

Rozměry: 140x100x30 mm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -10 ... 65 °C, 10–90 % RV

Napájení: 5 V

SAP: 1011030



PC450

USB čtečka otisků prstů.

Otisk prstu: ANO

RFID: NE

Displej: NE

Komunikace: USB 2.0 / USB 1.1 / USB 1.0

Rozměry: 65,5x48x79,8 mm

Hmotnost: 0,25 kg

Provozní podmínky: -20 ... 50 °C; max. 90 % RV

Napájení: 5 V, 200 mA

SAP: 1011082



TWN4-P USB

Multiformátová RFID čtečka s podporou NFC.

Otisk prstu: NE

RFID: EM 125 kHz, MIFARE 13,56 MHz

Displej: NE

Komunikace: USB

Rozměry: 88x56x18,5 mm

Hmotnost: 120 g

Provozní podmínky: -25 ... 70 °C, 5–95 % RV

Napájení: 4,3-5,5 V

SAP: 1011047



Čtečka SLK20R USB

USB čtečka otisků prstů.

Otisk prstu: ANO

RFID: NE

Displej: NE

Komunikace: USB 2.0

Rozměry: 49x44x20,1 mm

Hmotnost: 0,12 kg

Provozní podmínky: -20 ... 50 °C; max. 90 % RV **Napájení:** 5 V, 200 mA

SAP: 1011067



Externí čtečka RS485 PC120

Biometrická čtečka otisků prstů a RFID karty s krytím IP65.

Otisk prstu: ANO

RFID: ANO, EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: RS485

Rozměry: 102x50x38 mm

Hmotnost: 0,19 kg

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 10–90 % RV **Napájení:** 9–24 V DC

SAP: 1010953



PC150

Biometrická čtečka otisků prstů a RFID karet s krytím IP65.

Otisk prstu: ANO

RFID: ANO, EM 125 kHz

Displej: NE

Komunikace: RS485

Rozměry: 121x77,3x38 mm

Hmotnost: 0,2 kg

Provozní podmínky: -10 ... 45 °C, 10–90 % RV **Napájení:** 9–24 V DC

SAP: 1011073



KONTROLÉRY

KC10

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 1

Rozměry: 145x106 mm

Podporované typy čteček: 26-bit Wiegand

SAP: 1010945

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

Hmotnost: 0,15 kg



KC20

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 2

Rozměry: 160x106 mm

Podporované typy čteček: 26-bit Wiegand

SAP: 1010946

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

Hmotnost: 0,16 kg



KC40

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 4

Rozměry: 218x106 mm


Podporované typy čteček: 26-bit Wiegand

SAP: 1010947

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Napájení: 12 V DC, 1,5 A

Hmotnost: 0,18 kg



KC16

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 1

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Rozměry: 350x90x300 mm

Napájení: 9,6-14,4 V DC

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Hmotnost: 0,8 kg

Podporované typy čteček: 4 (2 RS-485 čtečky, 2 26-bitové čtečky Wiegand)

SAP: 1010962



KC26

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 2

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Rozměry: 350x90x300 mm

Napájení: 9,6-14,4 V DC

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Hmotnost: 0,8 kg

Podporované typy čteček: 4 (4 RS-485 čtečky, 4 26-bitové čtečky Wiegand)

SAP: 1010963



KC46

Přístupový kontrolér pro ovládání dveří.

Počet ovládaných dveří: 4, (2 – obousměrně)

Komunikace: TCP/IP, RS-485

Rozměry: 350x90x300 mm

Napájení: 9,6-14,4 V DC

Provozní podmínky: 0 ... 45 °C, 20–80 % RV

Hmotnost: 0,9 kg

Podporované typy čteček: 4 (8 RS-485 čtečky, 4 26-bitové čtečky Wiegand)

SAP: 1010964



ZDROJE

Zálohovaný zdroj Power Walker 12 V / 2,1 A

Zálohovaný nabíjecí adaptér.

Vstupní konektor: CEE 7/16

Rozměry: 42x68x74 mm

Baterie: 1x 3,7 V / 2,6 Ah

Kmitočtový rozsah: 50-60 Hz

SAP: 1011279

Napájení: 12 VA / 12 W

Fáze (IN-OUT): stejnosměrný proud

Hmotnost: 0,2 kg

Provozní podmínky: 0 ... 40 °C, 5–90 % RV



Napájecí adaptér 220 V / 12 V 3 A

Stolní napájecí zdroj.

DC konektor: 5,5 x 2,5 mm

Vstupní napětí: 220-240 V

Výstupní napětí: 12 V

Výstupní proud: 3 A

SAP: 1011296

Délka napájecího kabelu: 1,1 m

Rozměry: 45x107x30 mm

Hmotnost: 0,249 kg

Výkon: 36 W



Napájecí adaptér s feritem 220 V / 12 V 5 A

Stolní napájecí zdroj.

DC konektor: 5,5x2,5 mm

Vstupní napětí: 220-240 V

Výstupní napětí: 12 V

Výstupní proud: 5 A

SAP: 5030119

Kabelová délka: 1,07 m

Rozměry: 45x105x30 mm

Hmotnost: 0,231 kg

Výkon: 60 W



PRODLUŽKY

Prodlužka WP9 0,1M 2,1-2,5

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 0,1 m

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

SAP: 1011303

Barva: černá

Max. pracovní proud: 5 A



Prodlužka WP9 1M 2,5-2,5

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 1 m

Barva: černá

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

Max. pracovní proud: 5 A

SAP: 1011287



Prodlužka WP9 1M 2,5-2,5 s filtrem

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 1 m

Barva: černá

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

Max. pracovní proud: 5 A

SAP: 5030461



Prodlužka WP9 3M 2,5-2,5

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 3 m

Barva: černá

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

Max. pracovní proud: 5 A

SAP: 1011289



Prodlužka WP9 5M 2,5-2,5

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 5 m

Barva: černá

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

Max. pracovní proud: 5 A

SAP: 1011291



Prodlužka WP9 10M 2,5-2,5

Univerzální prodlužka (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Délka: 10 m

Barva: černá

Konstrukce kabelu: 2x0,5mm²

Max. pracovní proud: 5 A

SAP: 1011293



KONZOLE

Standard konzole

Konzole pro terminál Biomodular v1 nebo WP9.

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 119,4x168 mm

Váha: 166 g

SAP: 1009779



Standard konzole v2

Konzole pro terminál Biomodular v2.

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 127,3x168x15,6 mm

Váha: 176 g

SAP: 1013515



Standard konzole v2 s krytem konektorů

Konzole pro terminál Biomodular v2.

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 127,3x168x28 mm

Váha: 274 g

SAP: 1013516



PoE konzole

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 122,4x171x25,3 mm

Váha: 336 g

SAP: 1011249



Konzole pro kontrolér

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 127,2x171x25,5 mm

Váha: 230 g

SAP: 1011999



Konzole pro kontrolér s krytem konektorů

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 127,2x171x37,8 mm

Váha: 343 g

SAP: 1013517



VESA konzole

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2). VESA rozteč 70x70 mm.

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 168x128 mm

Váha: 199 g

SAP: 1011366



Stolní konzole

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 174x175x84 mm

Váha: 620 g

SAP: 1013303



Konzole klopená 15°

Univerzální konzole (pro WP9, Biomodular v1, v2).

Materiál: plech 1,5 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 127,7x168x54,7 mm

Váha: 330 g

SAP: 1013302



Konzole pro personifikátor USBP

Konzole na zeď pro personifikátor USBP.


Materiál: plech 1,3 mm

Barva: černá matná

Rozměry: 105,6x54,75x12 mm

Váha: 53 g

SAP: 1011501



OSTATNÍ

Převodník bez kabelu USB/RS485

Průmyslový USB převodník.

Přenosná rychlost: 300 bps

Konektor: USB-A

Napětí: 5 V

SAP: 1011025

Provozní podmínky: -15 ... 70 °C, 5–95 % RV

Rozměry: 14,6x23,5x53 mm

LED indikátor: ANO



PoE splitter

Zařízení, které odděluje napájení a datový signál.

Konektor RJ45: 2 datové páry

Délka kabelu: 20 cm

Konektor DC: 5,5x2,5 mm

SAP: 1011085



PoE splitter s konzolí

PoE splitter včetně konzole.

Konektor RJ45: 2 datové páry

Délka kabelu: 20 cm

Konektor DC: 5,5x2,5 mm

Konzole: typ PoE, SAP: 1011249

SAP: 5030727



FLASH USB Safenet etoken 5110CC

Zařízení pro kvalifikovaný elektronický podpis i kvalifikovanou elektronickou pečetě.

Paměť: pro 20 certifikátů

OS: Windows, MacOS, Linux

Nutný SW: SafeNet Authentication Client

SAP: 1011481



PŘEHLED VŠECH PRODUKTŮ

KATEGORIE	NÁZEV	SAP
terminál	Biomodular 2	N/A
terminál	BC36	1010958
terminál	BC36 MIFARE	5033187
terminál	C70	1010976
terminál	C70 MIFARE	1010975
terminál	B90	1011543
terminál	B90 MIFARE	5030359
terminál	C20	1011546
terminál	C20 MIFARE	1011069
terminál	D30 FP/ID	1010965
terminál	D10	1010996
terminál	D10 MIFARE	1010972
terminál	B88	1010956
terminál	B88 MIFARE	5031725
čtečka	Čtečka externí MF/DF RS485	1011227
čtečka	Externí čtečka EM40 RS485 adr 01	1011538
čtečka	Externí čtečka EM40 RS485 adr 02	1011540
čtečka	Externí čtečka FP/ID EM40	5029786
čtečka	Čtečka USB 10 DIGITS HEX	1011010
čtečka	Personifikátor USB MF/DF	1011084
čtečka	PC11	1010992
čtečka	PC11M	1011049
čtečka	PC1E	1011030
čtečka	PC450	1011082
čtečka	TWN4-P USB	1011047
čtečka	Čtečka SLK20R USB	1011067
čtečka	Externí čtečka RS485 PC120	1010953
čtečka	PC150	1011073
kontrolér	KC10	1010945
kontrolér	KC16	1010962
kontrolér	KC20	1010946
kontrolér	KC26	1010963
kontrolér	KC40	1010947
kontrolér	KC46	1010964
zdroj	Zálohovaný zdroj Power Walker 12 V/2,1 A	1011279
zdroj	Napájecí adaptér 220 V/12 V 3 A	1011296
zdroj	Napájecí adaptér 220 V/12 V 5 A	5030119
prodlužka	Prodlužka WP9 0,1M 2,1-2,5	1011303
prodlužka	Prodlužka WP9 1M 2,5-2,5	1011287
prodlužka	Prodlužka WP9 1M 2,5-2,5 s filtrem	5030461
prodlužka	Prodlužka WP9 3M 2,5-2,5	1011289
prodlužka	Prodlužka WP9 5M 2,5-2,5	1011291
prodlužka	Prodlužka WP9 10M 2,5-2,5	1011293
konzole	Standard konzole	1009779
konzole	Standard konzole v2	1013515
konzole	Standard konzole v2 s krytem konektorů	1013516
konzole	PoE konzole	1011249
konzole	Konzole pro kontrolér	1011999
konzole	Konzole pro kontrolér s krytem konektorů	1013517
konzole	VESA konzole	1011366
konzole	Stolní konzole	1013303
konzole	Konzole klopená 15°	1013302
konzole	Konzole pro personifikátor USBP	1011501
ostatní	Převodník bez kabelu USB/RS485	1011025
ostatní	PoE splitter	1011085
ostatní	PoE splitter s konzolí	5030727
ostatní	FLASH USB Safenet etoken 5110CC	1011481

Objednávky prosím zasílejte na prodej@bdsensors.cz.

O NÁS

Spolehlivé měření tlaku a výšky hladiny – společnost BD SENSORS je v tomto ohledu jedním z významných dodavatelů elektronické tlakoměrné techniky, od elektronických měřicích přístrojů až po nejpreciznější vyhodnocovací a zobrazovací technologie pro sběr dat. Produkty BD SENSORS lze využít v mnoha průmyslových odvětvích, to jen zdůrazňuje naši dlouhodobou vizi při vývoji produktů.

Společnost BD SENSORS se také specializuje na biometrické systémy a poskytuje nejvhodnější řešení pro identifikaci osob. Patříme k leaderům v oblasti biometrických technologií v České republice a s více než 10 000 instalacemi jsme vybudovali významnou konkurenční výhodu a silnou pozici na trhu.

Nabízíme řadu produktů zaměřených na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Poskytujeme především analýzu, návrh, vývoj systémů a vlastní výrobu.



Jan Haničinec

Produktový manažer

jan.hanicinec@bdsensors.cz

+420 572 411 428

Stanislav Horák

Vývoj

stanislav.horak@bdsensors.cz

+420 572 411 413

BD SENSORS s.r.o.

Hradištská 817

687 08 Buchlovice

Česká republika

BD SENSORS®

